



Technische Daten Sylvania LED-Spot  
Start 6.5W 620lm 100D - 827-830-840  
CCT | Ausschnitt 68mm - IP65-  
Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255252                           |
| EAN                                     | 5410288055107                    |
| Marke                                   | Sylvania                         |
| Herstellername                          | ST SPT 620LM 3CCT DIM IP65 WHITE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 68000                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 65                          |
| Watt                         | 6.5                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 620                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 95                          |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100          |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Einbau                        |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Andere                        |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor    | >0.60                         |
| Schwenkbar         | Nein                          |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 47 |
| Höhe (mm)        | 47 |
| Durchmesser (mm) | 87 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour