



**Technische Daten Noxion LED Panel Pro 30x120cm 33W 3000K UGR<19 | Warmweiß - Ersetzt 2x36W**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 223695                                                                 |
| EAN                                     | 8719157001649                                                          |
| Marke                                   | Noxion                                                                 |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 3300lm 3000K 30x120 UGR<19 (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                  |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                              |

## Technische Informationen

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                     | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)                  | 2x36                        |
| Conventional fixture equivalent | 4x18W                       |
| Watt                            | 33                          |
| Lampen Spannung (V)             | 220-240                     |
| Dimmbar                         | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                        | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)             | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)        | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                     | Weiß                        |
| Farbsteuerung                   | Einzelfarbe                 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3300                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                      |
| Draußen nutzbar              | Nein                     |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 10.5     |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**